



Bâtiment A1 étage 3 : 444 m²



Bâtiment A2 étage 3 : 444 m²

CÔTES SAINT MAIRE - PAUDEX				PROTECTION INCENDIE				PI-24063-06				Géométrie : MOYENNE HAUTEUR			
ETAGE 3				Echelle : 1:200 / A3				RAQ : Laurent Blanc				N° CAMAC : 235675			
Indice :				Date :				Par :				Modification :			
A				13.09.2024				AO				Mise à l'enquête			
B															
C															
H2 Engineering SA Ch. des Champs - Courbes 19 CH-1024 Ecublens T +41 21 691 63 32 • h2@h2-eng.ch				Ce plan de principe fait partie d'un concept de protection incendie et ne peut pas être utilisé séparément. Les plans d'exécution seront établis par les bureaux spécialisés ou les entreprises agréées.				Système porteur : R60		Dalles d'étages : REI60		Parois coupe-feu : EI30		Voies d'évacuation : verticales : REI60 horizontales : EI30	
Concept : CONSTRUCTION Affectation : HABITATION, COMMERCE, PARKING Note :				Longueur voie d'évacuation : 35 m Voie d'évacuation verticale : (green) Voie d'évacuation horizontale : (yellow) Surface à laisser libre : (light green) Résistance au feu REI 60-RF1 : (blue) Résistance au feu (R)EI 60 : (orange) Résistance au feu (R)EI 30 : (yellow) Verre EI 60 : (blue dots) Matériaux de construction RF1 : (cyan) Porte / portail EI 30 : (yellow triangle) Porte / portail / fermeture E 30 : (purple triangle)				Fermeture automatique (ferme-porte) : (black circle) Porte coulissante / portail coulissant EI 60 : (black arrow) Fermeture d'urgence selon SNI EN 179 ou non verrouillable : (black square) Porte coulissante automatique, avec battants pivotants "Swing-out" : (black square) Balisage de secours : (green square) Local / zone avec éclairage de sécurité : (green circle) Doté d'un asservissement incendie : (red circle) Détecteur de fumée individuel : (red circle) Tableau de commande de désenfumage : (black square) Air pulsé / aspiration mécanique : (black arrow) Air amené / flux d'air naturel : (black arrow)				Installation mécanique d'extraction de fumée et de chaleur (IMEFC) en m ³ /h : (yellow circle) Ventilateur de désenfumage : (yellow circle) Ouvrant de désenfumage Surface utile d'exutoire : (yellow circle) Accès principal sapeurs-pompiers : (red arrow) Dépôt à clés (extérieur) : (red square) Coffre à clés (intérieur) : (red square) Unité d'utilisation (différentes teintes pastel) : (various colored squares) Photovoltaïque : (black square) Surface à laisser libre OD ≥ 0.5 m ² : (green square)			